



Medidas (cm)	ø240 x 110
Asientos	6
Hidrojets	41
Jets de aire	12
Luz sub-acuatica	Estándar
Sistema de control	Balboa®
Calentador	3 kW
Bombas de masaje	2 x 1.5cv (total 2.4kW)
Bomba de aire	400W/0.5CV
Bomba de recirculación	0.35kW
Ozonizador	Estándar
Cubierta térmica	Estándar

OPCIONES

- Cromoterapia
- Aroma Sensations
- Esterilizador UV
- Insulación Nordic

Este modelo de spa con rebosadero viene equipado en 2 modalidades:

Modalidad Standard, como un spa portátil incluido tanque de compensación, o **Modalidad Kit Compacto** (recomendado para hoteles) con filtro de arena, bombas de masaje, bomba de recirculación, resistencia de titanio, ozonizador y bomba soplante en un módulo separado al que habría que añadir un tanque de compensación.

NOTAS ADICIONALES

- Material vaso: Acrílico Aristech®
- Todas las bombas son monofásicas.
- Requiere acometida eléctrica cerca del spa. El spa debe de estar conectado a un circuito protegido por interruptor diferencial que esté dedicado únicamente al spa (se suministran instrucciones en documento por separado)
- Conexión eléctrica: 220V/50Hz
- Spa se llena y vacía con manguera - no requiere acometida para desagüe.
- Peso al vacío: 450 Kg
- Volumen agua: 1600 litros

MODALIDAD STANDARD (con revestimiento y tanque compensación incorporado)

